



Eimer, konisch

Konische Eimer benötigen leer eine um rund zwei Drittel verringerte Lagerfläche. Die Gebinde sind restentleerbar. Die Größen bis Ø 280 mm werden mit Tragebügel, ab Ø 328 mm mit zwei Fallgriffen geliefert. Die Verschlussvarianten reichen vom Klemmdeckel über den L-Ring-Verschluss bis zum Spannring-Verschluss. Für wasserhaltige Füllstoffe sind die Gebinde durch eine Innenbeschichtung korrosionsgeschützt.

Folgende Größen sind erhältlich:

Füllvolumen (Liter)	Ø (mm) oben / unten	Höhe (mm)	Spannring	Sicherungsring	Zulassung	Stückzahl (je EURO-Palette) o. Deckel	m. Deckel
5,0	191 / 175	230	- ecosta -	-	-	408	-----
5,0	195 / 175	230	X	-	UN ●	264 ●	204 ●
6,0	230 / 217	180	X	X +	UN ●	375	182
10,0	230 / 217	285	X	X +	UN ●	360	303
11,5	230 / 217	325	X	X +	UN ●	360	290
12,5	230 / 217	340	X	X +	UN ●	345	286
20,0	280 / 263	395	X		UN ●		140
20,0	328 / 312	280	X	+	UN ●		107
28,0	328 / 312	390	X	+	UN ●		ca. 100
30,0	328 / 312	410	X	X +	UN ●		ca. 100
32,0	328 / 312	450	X	X +	UN ●		ca. 100

+ mit Klemmdeckel lieferbar ● Palettenhöhe 1,10 m ● auch in RID / ADR erhältlich

Die Stückzahl je Europalette (1.200 x 800 mm) bezieht sich auf eine Palettenhöhe von ca. 2 m. Bei den Nenndurchmessern 328 / 312 ist die Stückzahl abhängig von der Ausführung.