Seit 1872

EIMER (KONISCH)

Konische Eimer benötigen leer eine um rund zwei Drittel verringerte Lagerfläche. Die Gebinde sind restentleerbar. Die Größen bis Ø 280 mm werden mit Tragebügel, ab Ø 328 mm mit zwei Fallgriffen geliefert. Die Verschlussvarianten reichen vom Klemmdeckel über den L-Ring-Verschluss bis zum Spannring-Verschluss. Für wasserhaltige Füllstoffe sind die Gebinde durch eine Innenbeschichtung korrosionsgeschützt.

GRÖSSEN UND VARIANTEN

EIMER (KONISCH)	Füllvolumen (Liter)	ø (mm) oben / unten	Höhe (mm)	Spannring	Sicherungs-ring	Zulassung	Stückzahl (je EURO-Palette) o. Deckel	EURO-Palettenhöhe
	5,0	195 / 182	230	X		UN •	280	max. 1,2 m
	6,0	230 / 217	180	X	X +	UN •	180	max. 1,2 m
	10,0	230 / 217	285	X	X +	UN •	150	max. 1,2 m
	11,5	230 / 217	325	X	X +	UN •	150	max. 1,2 m
	12,5	230 / 217	340	X	X +	UN •	150	max. 1,2 m
	20,0	280 / 263	395	X		UN	176	ca. 2 m
	20,0	328 / 312	280	X	X +	UN •	119	ca. 2 m
	28,0	328 / 312	390	X	X +	UN •	105	ca. 2 m
	30,0	328 / 312	410	X	X +	UN •	105	ca. 2 m
	32,0	328 / 312	450	X	X +	UN •	105	ca. 2 m

+ mit Klemmdeckel lieferbar | • auch in RID / ADR erhältlich

Bei den Nenndurchmessern 280 / 263 und 328 /312 weicht die Stückzahl je Euro-Palette ab, wenn die Deckel auch auf der Palette sind.

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Blechwarenfabrik Limburg GmbH Anna-Ohl Straße 1 | D-65555 Limburg | Tel.: 06431-299-0 | www.blechwaren-limburg.de | info@blef.biz